
	FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico	
NOME DO PRODUTO: <u>VERNIZ SINTÉTICO EXTRA RÁPIDO</u>	Data da revisão: 01 de Dezembro de 2017	Revisão: 002

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

VERNIZ SINTÉTICO EXTRA RÁPIDO

Skandia Indústria de Tintas e Revestimentos LTDA
Av. Almeida Garret, s/n, quadra 12, lote 51, cep 25.231-160
Chácara Rio-Petrópolis, Duque de Caxias, Rj, Cep 25231-160 Tel
21 3675-1500 - Home Page <http://www.kolimar.com.br>
em caso de emergência:

ABIQUIM –PRÓ- QUÍMICA (24 horas): 0800 118270
DISQUE AMBIENTE (INEA/ (2º-6º de 10h às 18h): (21) 2332-4604

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1. Classificação da substância ou mistura de acordo com os critérios do GHS (ONU)



- Líquido Inflamável/ Categoria 3
- Toxicidade Dérmica Aguda/ Categoria 5
- Toxicidade por Inalação Aguda /Categoria 2
- Toxicidade Oral Aguda/ Categoria 5
- Lesões Oculares/ Categoria 2
- Corrosão/ Irritação da pele: Cat. 2
- Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2
- Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico:Cat.2

2.2. Elementos de rotulagem, segundo GHS



Palavra de Advertência:

Perigo!

	FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico	
NOME DO PRODUTO: <u>VERNIZ SINTÉTICO EXTRA RÁPIDO</u>	Data da revisão: 01 de Dezembro de 2017	Revisão: 002

Frases de Perigo:

- H226** - Líquido e vapores inflamáveis.
- H330** - Fatal se inalado.
- H301**- Tóxico se ingerido.
- H319**- Provoca irritação ocular grave.
- H335**- Pode provocar irritação das vias respiratórias.
- H373**- Pode afetar os órgãos após exposição prolongadas ou repetida.
- H315**- Provoca Irritação cutânea
- H336**- Pode provocar sonolência e vertigens.
- H411**- Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.



Frases de Precaução:

Geral:

- P101** - Se necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo.
- P102** - Mantenha fora do alcance das crianças. **P103**
- Leia o rótulo antes de utilizar o produto.

Prevenção:

- P210** - Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. Não fume.
- P233** - Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
- P240** - Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências. **P241**- Utilize equipamento elétrico/de ventilação/de Iluminação / à prova de explosão.
- P242** - Utilize apenas ferramentas antifaíscantes.
- P243** - Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas
- P260** - Não inale as poeiras /fumos /gases /névoas/ vapores/ aerossóis.
- P264** - Lave cuidadosamente após o manuseio.
- P270** - Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.
- P271** - Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
- P280** - Use luvas de proteção/roupas de proteção/proteção ocular/proteção facial.
- P284** - Em caso de ventilação inadequada, use equipamento de proteção respiratória.
- P273** - Evitar liberação para o ambiente.
- P261** - Evitar respirar as poeira/ fumos/ gases/ névoas/vapores/aerossóis

	FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico	
NOME DO PRODUTO: <u>VERNIZ SINTÉTICO EXTRA RÁPIDO</u>	Data da revisão: 01 de Dezembro de 2017	Revisão: 002

Frases de precaução:

Resposta à Emergência

P303 + P361 + P353 - Em caso de contato com a pele (ou cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha.

P370 + P378 - Em caso de incêndio: Para a extinção utilize água pulverizada.

P302 + P352 - Em caso de contato com a pele: Lave com água e sabão em abundância.

P312 – Caso sinta indisposição, contate um Centro de Informação Toxicológica ou um médico.

P361 + P364 - Retire imediatamente toda roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.

P304 + P340 - Em caso de inalação: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha numa posição que não dificulte a respiração.

P310 – Contate imediatamente um Centro de Informação Toxicológica ou um médico.

P301 + P310 - Em caso de ingestão: Contate imediatamente um Centro de Informação Toxicológica ou um médico.

P305 + P351 + P338 - Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for fácil. Continue enxaguando.

P337 +P313 – Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.

Armazenamento

P403 + P233- Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P403 + P235- Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.

P405- Armazenar em local fechado à chave.



Eliminação

P501- Eliminar o conteúdo/ recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Tipo de produto: Este tipo de produto é um PREPARADO.

Natureza química: Verniz Sintético a base de Resina alquídica sintética, aditivos e solventes aromáticos.

	FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico	
NOME DO PRODUTO: <u>VERNIZ SINTÉTICO EXTRA RÁPIDO</u>	Data da revisão: 01 de Dezembro de 2017	Revisão: 002

MISTURA: Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:

Ingredientes	CAS nº	Faixa de Concentração (%)	Símbolos	Frases
ÁGUARRÁS	64742-47-8	10-15	Xn, F, Xi	10, 11-20 R38
XILENO	1330-20-7	5-15	F	11-20
RESINA ALQUÍDICA	ND	20-50	Nd	10-36/38
SECANTE À BASE CARBOXILATOS METÁLICOS	ND	1-5	Xn,Xi	R11-20
COLOFÔNIA MODIFICADA COM ANIDRIDO MALEICO E ESTERIFICADA COM GLICERINA.	94581- 6-5	8- 10	E, Xn	3-26/27/28 22-36/37/38-42/ 24-37

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS—SOCORROS

Inalação:

Remova a vítima para um local arejado e mantenha-a em repouso.

Monitore a função respiratória. Se a vítima estiver respirando com dificuldade, forneça oxigênio. Se necessário aplique respiração artificial. Procure atenção médica. Leve esta FISPQ.



Contato com a pele:

Remover as roupas e sapatos contaminados. Lave a pele exposta com grande quantidade de água, por pelo menos 15 minutos. Lave roupas e calçados contaminados antes de reutilizá-los. Procure atenção médica.

Contato com os olhos:

Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Retire lentes de contato quando for o caso. Procure atenção médica.

Ingestão:

	FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico	
NOME DO PRODUTO: <u>VERNIZ SINTÉTICO EXTRA RÁPIDO</u>	Data da revisão: 01 de Dezembro de 2017	Revisão: 002

Não induzir ao vômito, manter a pessoa em repouso. Se a vítima estiver consciente, lave a boca da vítima com água. Procure atenção médica.

NOTA: Tratamento sintomático. Não há antídoto específico. Retirar roupas contaminadas.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção apropriados: Na fase inicial extinguir o fogo com pó químico seco, CO₂ e espuma; caso não tenha extintor, usar água na forma de neblina. Usar neblina d'água para resfriar os recipientes que estejam expostos ao calor.

Meios de extinção não recomendados: Não usar jato de água diretamente sobre o líquido que estiver queimando, pois espalhará e propagará o fogo. Jatos d' água diretamente, pois pode provocar alastramento das chamas e espalhar o material.

Perigos específicos no combate: O fogo pode ocasionar a emissão de gases irritantes ou venenosos.

Métodos especiais de combate a incêndio: Evacuar a área e combater o fogo a uma distância segura.

Equipamentos para proteção de bombeiros / brigadistas: Os responsáveis pelo combate/ controle deverão usar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SBCA), com pressão positiva e vestuário protetor completo de fogo.



6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência para o pessoal que precauções não faz parte dos serviços de emergência: Isolar a área. Manter afastadas pessoas sem função no atendimento da emergência. Sinalizar o perigo para o trânsito, e avisar ou mandar avisar as autoridades locais competentes. Eliminar toda fonte de fogo ou calor. Não fumar na área de risco. Isolar o derramamento ou vazamento de todas as fontes de ignição. Impedir a utilização de qualquer ação ou procedimento que provoque a geração de faíscas ou chamas.

Para o pessoal do serviço de emergência: Utilizar roupas de proteção impermeáveis e resistentes a produtos químicos.

PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE

Procedimentos a serem adotados: Estancar o derramamento ou vazamento se isso puder ser feito sem risco. Não direcionar o material espalhado para canaletas, bueiros, galerias de esgoto ou cursos d'água. Caso efetuar o arraste com água, levar em conta o tratamento posterior da água contaminada.

	FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico	
NOME DO PRODUTO: <u>VERNIZ SINTÉTICO EXTRA RÁPIDO</u>	Data da revisão: 01 de Dezembro de 2017	Revisão: 002

MÉTODOS PARA LIMPEZA

Recuperação: Recolher o produto em recipiente de emergência, devidamente identificado e bem fechado para posterior reciclagem ou eliminação.

Neutralização: Não jogar água. Absorver o líquido não recuperável com areia seca, terra, serragem, argila ou outro material inerte.

Prevenção de perigos secundários: Não reutilizar as embalagens.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Prevenção da exposição do trabalhador: Manusear em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/ exaustão local. Todos os elementos condutores do sistema em contato devem ser aterrados eletricamente. Usar ferramentas anti-faíscantes. As instalações de armazenagem e utilização devem ser equipadas com chuveiro de segurança e lavaolhos. Não fumar.

Condições de armazenamento seguro: As instalações elétricas devem estar de acordo com as normas NEC (National Electrical Code) ou IEC (International Electrical Commission) e / ou ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Armazenar em área coberta, seca e arejada. Manter afastado de ignição, calor ou chamas.



Materiais Incompatíveis: Oxidantes fortes (cloro líquido e oxigênio concentrado).

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle específicos:

Nome Químico	Limites de Exposição	Fonte
AGUARRÁZ	525mg/m ^{3(p)} (48h/semana/ 78 ppm	ACGIH/ TLV/TWA
XILOL	340 mg/m ³ (78 ppm), 434 mg/m ³ (100ppm)	ACGIH TLV/TWA

Indicadores Biológicos: Não disponível.

	FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico	
NOME DO PRODUTO: <u>VERNIZ SINTÉTICO EXTRA RÁPIDO</u>	Data da revisão: 01 de Dezembro de 2017	Revisão: 002

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL APROPRIADO:

Proteção Respiratória: Respirador com filtro para vapores orgânicos, se não houver deficiência de oxigênio. Respirador autônomo ou de ar mandado, se houver deficiência de oxigênio.

Proteção das Mãos: Luvas impermeáveis que satisfaçam as especificações legais.

Proteção dos Olhos: Óculos de segurança adequado para produtos químicos.

Proteção da Pele: Roupas industriais adequadas. Retirar e lavar a roupa contaminada.

Medidas de Higiene: Não comer, beber ou fumar ao manusear produtos químicos.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto: Líquido

Odor: Característico de hidrocarbonetos.

Cor: Âmbar

PH: Não disponível

Limites de Inflamabilidade:

***Ponto de fulgor (vaso aberto):** 41°C, ASTM D-56

Limite inferior/ superior de explosividade (% em volume):

Inferior (NIOSH): 0,9% (Destilados leve de petróleo)
0,1% (Xileno)

Superior (NIOSH): 6,0% (Destilados leve de petróleo)
7,0% (Xileno)

Ponto de ebulição: Dados Não disponíveis

Pressão do vapor: Dados Não disponíveis

Densidade: 0,900-0,940 g/cm³

Viscosidade: 60-80" **Solubilidade:**

***Em água:** Insolúvel.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e reatividade:



Estabilidade química: Estável sob condições usuais de manuseio e armazenamento.

Possibilidade de reações perigosas: Nenhuma quando o produto é processado, armazenado e aplicado corretamente.

Condições a serem evitadas: Geração e inalação de vapores orgânicos, exposição prolongada, contato com os olhos, pele, roupas, calor, faísca de origem elétrica, eletricidade estática, soldas, fontes de ignição.

Materiais ou substâncias incompatíveis: Ácidos fortes, agentes oxidantes fortes (cloro líquido e oxigênio concentrado), agentes redutores fortes, peróxido acético e bromoazida

Produtos Perigosos da Decomposição: Pode liberar gases tóxicos durante a queima

	FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico	
NOME DO PRODUTO: <u>VERNIZ SINTÉTICO EXTRA RÁPIDO</u>	Data da revisão: 01 de Dezembro de 2017	Revisão: 002

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade Aguda: Não especificado pela legislação brasileira. Antes de manusear o produto, observar a toxicidade das matérias-primas relacionadas.

Corrosão / Irritação da Pele: Irritante para a pele, podendo ocorrer queimadura local. **Lesões Oculares Graves / Irritação Ocular:** Irritante para os olhos, podendo ocorrer queimadura com eventual lesão da córnea.

Corrosão / Irritação da Pele: Irritante para a pele, podendo ocorrer queimadura local **Lesões Oculares Graves / Irritação Ocular:** Irritante para os olhos, podendo ocorrer queimadura com eventual lesão da córnea.

Sensibilização Respiratória ou à Pele: Irritação das vias aéreas superiores.

Mutagenicidade em Células Germinativas: Não disponível.

Carcinogenicidade: Não disponível.

Toxicidade à Reprodução: Não disponível.

Toxicidade para Órgãos-Alvos Específicos – Exposição Única: Pode provocar efeitos narcóticos.

Toxicidade para Órgãos-Alvos Específicos – Exposição Repetida: Pode causar irritações nas vias áreas superiores. Pode causar irritação na pele, podendo ocorrer queimadura local. Pode causar irritação nos olhos, podendo ocorrer queimadura com eventual lesão da córnea.

Perigo por aspiração: A aspiração do produto aos pulmões pode causar pneumonite até a morte pela dificuldade de respiração.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade: Não temos disponíveis estas informações.

Persistência e Degradabilidade: O produto não é biodegradável.

Potencial Bioacumulativo: Não disponível.

Mobilidade no Solo: Produto líquido, podendo volatilizar-se a partir de solos secos e águas superficiais. O produto se infiltra facilmente no solo.



Outros Efeitos Adversos: Não disponível

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Produto: Este produto pode ser reprocessado, incinerado em instalações adequada. O aterramento deverá ser de acordo com regulamentação regional. Não descartar em solo, esgoto ou em qualquer curso d'água.

Restos de Produtos: Para produtos não utilizados ou com prazo de validade vencido, é recomendável enviar a uma instalação licenciada e permitida para executar incineração ou outro método destruição térmica.

Embalagem Usada: Quando o recipiente estiver vazio, contaminado com o produto, poderá ser encaminhado para empresas de reciclagem de embalagens, desde que estejam autorizadas pelo órgão ambiental. Não reutilizar a embalagem.

	FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico	
NOME DO PRODUTO: <u>VERNIZ SINTÉTICO EXTRA RÁPIDO</u>	Data da revisão: 01 de Dezembro de 2017	Revisão: 002

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Terrestre - Conforme ANTT, Resolução 5232 DE 14/12/2016 do Ministério dos Transportes.

Nome Adequado Para Embarque: TINTA/ MATERIAL RELACIONADO COM TINTAS

Número ONU: 1263 Classe

de Risco: 3

Número de Risco: 33

Grupo de Embalagem: III

Marítimo - Conforme IMDG / GGVSea

Nome Adequado Para Embarque: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL

Número ONU: 1263

Número EMS: 3-05

Classe de Risco: 3 Número

de Risco: 33

Poluente Marinho: Sim

Grupo de Embalagem: III

Aéreo - Conforme OACI / IATA-DGR

Nome Adequado Para Embarque: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL

Número ONU: 1263 Número

de Risco: 33

Classe de Risco: 3

Grupo de Embalagem: III

15. REGULAMENTAÇÕES

Etiquetas de acordo com as Diretivas da CE.

Exigências regulamentares estão sujeitas a mudanças e podem ser diferentes entre regiões.

Chama-se atenção do usuário para assegurar que suas atividades estejam de acordo com a legislação municipal, estadual e federal.



NOTA: Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça, Departamento de Polícia Federal.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Prazo de validade do produto: 02 anos após a data de fabricação.

Nos locais onde se manipulam produtos químicos deverá ser realizado o monitoramento da exposição dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) da NR-9. Funcionários que manipulam produtos químicos, em geral, devem ser monitorados biologicamente conforme o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) da NR-7.

As informações e recomendações constantes desta publicação foram pesquisadas e compiladas de fontes idôneas, das FISPQ dos fornecedores e de legislações aplicáveis ao produto.

	FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico	
NOME DO PRODUTO: <u>VERNIZ SINTÉTICO EXTRA RÁPIDO</u>	Data da revisão: 01 de Dezembro de 2017	Revisão: 002

Esta FISPQ foi elaborada de acordo com a NBR 14725 (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ) e os dados referem-se a um produto específico e podem não serem válidos onde esse produto estiver sendo usado em combinação com outros. A Nena Indústria Química Ltda. com os dados desta ficha, não pretende estabelecer informações absolutas e definitivas sobre o produto e seus riscos, mas subsidiar com informações, diante do que se conhece, os seus funcionários e clientes, para sua proteção individual, manutenção da continuidade operacional e preservação do Meio Ambiente.

Siglas e abreviações:

Xi= Irritante

C= Corrosivo **Xn=**

Nocivo

F= Inflamável

N.A. = Não se Aplica

N.D. = Não Disponível

N.R. = Não Relevante.

NR = Norma Regulamentadora

N.E. = Não especificado **VM=**

Valor Máximo.

LT – MP= Limite de Tolerância – Média Ponderada

ACGIH= American Conference of Governmental Industrial Hygienists

TLV –TWA = Threshold Limit Value – Time Weighted Average

TLV – STEL = Threshold Limit Value – Short-Term Exposure Limit

IARC = International Agency for Research on Cancer

PPRA = Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

PCMSO = Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

IMDG= International Maritime Dangerous Goods Code

IATA-DGR= International Air Transport Association – Dangerous Goods Regulation

IDLH = Immediately Dangerous to Life or Health

OSHA:= Occupational, Safety and Health Administration

SARA= Superfund Amendments and Reauthorization Act

CERCLA= Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act



**FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de
Produto Químico**



NOME DO PRODUTO:

VERNIZ SINTÉTICO EXTRA RÁPIDO

Data da revisão:

01 de Dezembro de 2017

Revisão:

002